

Informacja o systemach sygnalizacji włamania i napadu SSWiN , telewizji przemysłowej CCTV oraz systemu sygnalizacji pożarowej SSP w gmachu głównym i oddziałach MOZK

Wyszczególnienie	Wykaz urządzeń SSWiN	Wykaz urządzeń CCTV	Wykaz urządzeń SSP
Gmach główny Kalisz, ul. Kościuszki 12	Centrala alarmowa SATEL INTEGRA 128; CZUJKI cobalt plus – 16 szt; czujki ruchu odporna na zwierzęta – 15 szt; czujna podczerwieni – 3 szt; czujka zbitcia szyby – 6 szt; czujnik magnetyczny (drzwi)- 4 szt; czujnik mag.(garaż) – 2 szt; sygnalizator zew. Optyczno-akustyczny – 2 szt; sygnalizator wew. akustyczny – 1 szt zasilacze buforowe – 12 szt; akumulatory – 14 szt; ekspandery – 20 szt; radiowy sterownik RA-200+2 piloty	Kamery kopułkowe SIR –60 – 18 szt; kamery kolorowe SDC-425 PH – 8 szt; kamera kopułkowa SID –500 – 1 szt; kamery kopułkowe SID-560 – 4 szt; zasilacze 230V AC/12V DC – 21 szt; zasilacze buforowe AWZ 300 PULSAR – 4 szt; rejestrator cyfrowy 16-kanalowy SAMSUNG svr-1680 – 2 szt; monitor 19”kolor SAMSUNG STM-19LV – 2 szt; zasilacz UPS Fideltronik ARES 800 LT2 – 1 szt	Centrala sygnalizacji pożarowej POLAN 4200; Czujka optyczna dymu typu:DUR –4046 z gniazdem typu:G 40 - 128 szt, Czujka ciepła typu:TUN-4046 z gniazdem typu: G40 – 4 szt Ręczny ostrzegacz pożaru typu ROP – 4001M,ROP –4001MH - 12 szt, Pożarowy sygnalizator akustyczny typu SAL-4001 - 6 szt
Oddział Literacki – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie	Centrala alarmowa SATEL CA64; czujka ruchu GREY Plus Satel- 9 szt; czujka SATEL GRAPHITE Pet – 6 szt; ekspander 8 wejść CA-64E – 4 szt; espander 8 wejść z zasilaczem CA-64PP – 1 szt; manipulator sensoryczny INT-	Rejestrator cyfrowy SAMSUNG SRD-1673D; monitor 19”SAMSUNG; kamery kolor SCD – 2022R SAMSUNG- 4 szt; kamery SCO-2080RH SAMSUNG- 12 szt; zasilacz UPS Fideltronik ARES 800lt3; Zasilacze impulsowe 12V DC 2A,3A,4A- 10 szt;	Centrala sygnalizacji pożaru Polon 4100(okablowanie1300 mb; akumulatory18/Ah/12V- 2 szt; czujka dymu DUR-4046- 15 szt; czujka dymu i ciepła DUT-6046 – 17 szt; optyczna radiowa czujka dymu DUR 4047- 7 szt; ROP-4001M- 4 szt; ROP 4001MH- 7 szt; sygnali. akust.-optycz.zew. AS367 i SAOZ-Pd-8 szt; sygnali. akust.-

	KSG-SSW – 1 szt; sygnalizator akust.-opt. SPLZ-1011R- 2 szt; sygnalizator wew. SPW-220R – 4 szt; akumulatory 7Ah/12V EURO-POWER – 1 szt; akumulator 18Ah/12V – 2 szt; zasilacz buforowy 12V 3A APS-30 – 1 szt		optycz.wew.- 2 szt; zasilacz buforowy 24V KB ZB-36 24V-2A – 1 szt
Oddział –Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu ul. B. Pobożnego 87-105	Centrala sygnalizacji alarmowej (zmodernizowana) DIGIPLEX EVO PARADOKS ; czujki BOSCH OD 850- 9 szt; czujki BOSCH BLQ1 – 15 szt; czujka kontaktronowa – 6 szt; manipulator LCD EVO DIGIPLEX – 1 szt; piloty Elmes – 2 szt; moduł rozszerzeń APR8 DIGIPLEX – 3 szt; zasilacz buforowy 3A w obwodzie – 3 szt; akumulator 17 Ah/12V – 3 szt; sygnalizator akustyczny TSZ – 1APM – 2 szt; sygnalizatorwew.TSW-1 – 2 szt	Kamery dzień/noc 540TVL,1/3” PAL,DINIONXF 230VAC Bosch LTCO 495/51- 9 szt; Kamery zintegrowane, dualna ,zoom 18xprzetwornik CCD ¼”obudowa zewnętrzna IP66, wysięgnik słupowy, zasilanie 230VAC Bosch VG4-312-ECS – 2 szt; rejestrator 16 kanałów Video,dysk 500GB – 1 kpl; konsola z joystickiem MBEG-LAN – 1 pl; UPS Ever Duo II Pro 1000 – 1 szt	System sygnalizacji pożarowej SSP działa w oparciu o centralę FPA 5000 firmy BOSCH – (umieszczoną w budynku bramnym w pomieszczeniu kasowym) wyposażoną w czujki dymu OT 400 LSN – 33 szt; ręczne ostrzegacze pożarowe DM 210LSM – 5 szt; sygnalizator akustyczny BOSCH SG200- 2 szt; ręczny ostrzegacz pożarowy zewnętrzny DM 2 szt ; drukarka termiczna KafkaR – 1 szt; akumulator 12V24Ah – 2 szt;
Oddział- Centrum Rysunku i Grafiki im.T.Kulisiewicza w Kaliszu ul. Kolegialna 4	Centrala alarmowa DSC-AAT; czujki 16 szt; manipulator, akumulator	Brak CCTV	System sygnalizacji pożarowej SSP działa w oparciu o centralę EUROPA 9000 (umieszczoną na portierni w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu)- wyposażoną w 22 szt izotopowych czujek dymu